• La máquina ideal para talleres de montaje, obras de construcción, carpinterías de hierro, servicios de reparaciones, fabricación de estanterías, operarios de ferias, soldadores y operarios de calefacciones y sistemas de refrigeración • Portátil, donde la amoladora no es suficientemente fuerte o trabaja poco limpio • Corta acero inoxidable sin rebaba ni pérdidas de tiempo • Los gastos de corte son muy bajos • Corta sin formar chispas gracias al protector de seguridad • Las virutas desvían el calor, por lo que la formación de calor durante el corte es inferior • Cambio de hoja de sierra rápido mediante perno de extracción • Muy apropiada tanto para el trabajo en taller como en la obra de construcción • Ideal para la preparación de soldaduras • Con doble chapa paralela de guía para una dirección de corte exacta • Ajuste de profundidad de corte sencillo y rápido por medio de una práctica y cómoda escala de lectura (en el modelo Evo 180 Xtreme y 230 Xtreme) • Motor muy potente • Estructura estable y robusta para un manejo sencillo • Para cortar perfiles de acero y hierro, chapas, planchas onduladas, materiales compuestos, aluminio, aleaciones, acero inoxidable, perfiles trapezoidales, madera, etc.

**Evo 180**

Disco no incluido

## Accesorios opcionales

Discos Ø 180 mm

*Madera* *Aluminio* *Hierro* *Acero inox.*

**Última tecnología en corte de acero. Las máquinas más sorprendentes del mercado.**

**Evo 180 Xtreme**

Disco no incluido

## Lo más destacado

• *Cambio de hoja de sierra rápido mediante perno de extracción.*

• *Corta sin formar chispas gracias al protector de seguridad.*

• *Ajuste de profundidad de corte sencillo y rápido por medio de una práctica y cómoda escala de lectura (en el modelo EVO 180 Xtreme y 230).*

• *Perfecta para cortar perfiles y tubos.*

EVOLUTION STEEL

# sierras circulares para cortar acero

## Evo 180 / Evo 180 Xtreme / Evo 230 Xtreme

**La revolución el el corte para acero. La máquina más sorprendente del mercado.**

Disco no incluido

**Evo 230 Xtreme**

**Ideal para corte panel sandwich**

**Para uso industrial. Corte en frío, sin rebaba, sin chispas.**



### Accesorios incluidos:

Evo 180:
- 1 empuñadura
- 1 guía de corte paralelo
- 1 gafas protectoras
- 1 llave 5 mm para tornillos M6, 1 llave 6 mm para tornillos M8

Evo 180 Xtreme:
- 1 empuñadura
- 1 juego de tapones para oídos
- 1 gafas protectoras
- Batería
- Maletín para transporte

Evo 230 Xtreme:
- 1 empuñadura
- 1 gafas protectoras
- Batería
- Maletín para transporte

### Accesorios opcionales:

Discos Ø 230 mm

### Accesorios opcionales:

| | Código | P.V.P. |
|---|---|---|
| **Discos Ø 180 mm** | | |
| • Discos de sierra circular TCT (madera) | 677184 | **33 €** |
| • Discos de sierra circular TCT (aluminio) | 677183 | **49 €** |
| • Discos de sierra circular TCT (hierro) | 677181 | **43 €** |
| • Discos de sierra circular TCT (acero inoxidable) | 677182 | **65 €** |
| **Discos Ø 230 mm** | | |
| • Discos de sierra circular TCT (madera) | 677234 | **38 €** |
| • Discos de sierra circular TCT (aluminio) | 677233 | **71 €** |
| • Discos de sierra circular TCT (hierro) | 677231 | **60 €** |
| • Discos de sierra circular TCT (acero inoxidable) | 677232 | **82 €** |




| **Modelo** | **EVO 180** | **Evo 180 Xtreme** | **Evo 230 Xtreme** |
|---|---|---|---|
| Código | 670180 | 670181 | 670230 |
| Potencia del motor | 1.200 W / 230 V | 1.500 W / 230 V | 1.750 W / 230 V |
| Máxima capacidad de corte a 90º | 55 mm / 3 mm | 60 mm / 4 mm | 84 mm / 6 mm |
| Máxima capacidad de corte a 45º | — | 38 mm / 4 mm | 53 mm / 6 mm |
| Máximo espesor de corte (mm) | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
| Nº de revoluciones (en vacío) | 3.500 r.p.m. | 3.500 r.p.m. | 2.700 r.p.m. |
| Tiempo máximo recomendado en funcionamiento | 30 min | 30 min. | 30 min. |
| Nivel de ruido | 98,5 dB | 111,4 dB | 108,7 dB |
| Nivel de vibración | 2,3 m/s² | 2,87 m/s² | 3,9 m/s² |
| Peso neto | 7 kg | 7,5 kg | 9 kg |
| Dimensiones máximas (alt. x anch. x prof.) | 300 x 395 x 440 mm | 328 x 390 x 425 mm | 370 x 400 x 500 mm |
| Ø máx. del disco de sierra | 180 mm | 180 mm | 230 mm |
| Ø del eje / grosor | 20 / 2 mm | 20 / 2 mm | 25,4 / 2 mm |
| **P.V.P.** | **326 €** | **408 €** | **489 €** |

## EvoCiclón

| Código | P.V.P. |
|---|---|
| 670001 | **36 €** |

### Recoge virutas magnético

El asombroso CICLÓN magnético recoge virutas es recomendable tenerlo, ya que ayuda a tener limpio cualquier área de trabajo relacionado con el metal. Este CICLÓN funciona como una varita mágica, simplemente pase el CICLÓN alrededor del lugar dónde se hallan las virutas y este las atrae gracias a su fuerza magnética. Tiene una garantía de 12 meses.

# tronzadora para metal
# Evo 355 Raptor

Disco no incluido

Corta acero, aluminio, y acero inoxidable sin calor, ni rebaba, y en frío. Su potente motor de 2.200 watios, agiliza la gran demanda de trabajo diario. Además es fácilmente transportable. Estamos ante la máquina más económica para cortar todo tipo de metales.

| Modelo | EVO 355 Raptor |
|---|---|
| Código | 679314 |
| Potencia del motor | 2.200 W / 230 V |
| Nº de revoluciones | 1.300 r.p.m. |
| Tiempo máximo recomendado en funcionamiento | 30 min. |
| Nivel de ruido | 112,4 dB |
| Peso neto | 23 kg |
| Dimensiones máximas (alt. x anch. x prof.) | 575 x 355 x 600 mm |
| *Máxima capacidad de corte a 90º (6 mm)* | máx. total 13 mm |
| En cuadrado | 120 x 120 mm |
| En rectángulo | 95 x 180 mm |
| Circular | 130 mm |
| *Máxima capacidad de corte a 45º (6 mm)* | máx. total 13 mm |
| En cuadrado | 89 x 89 mm |
| En rectángulo | 78 x 110 mm |
| Circular | 105 mm |
| Ø máx. del disco | 355 mm |
| Ø del eje / espesor | 25,4 / 2,4 mm |
| **P.V.P.** | **489 €** |

## Accesorios incluidos:

- 1 Protección
- 1 boca mordaza
- Llave hexagonal 18 mm
- Llave hexagonal 16 mm
- 1 Gafas protectoras

## Accesorios opcionales:

| | Código | P.V.P. |
|---|---|---|
| • Discos de sierra circular TCT (aluminio) | 677353 | **109 €** |
| • Discos de sierra circular TCT (hierro) | 677351 | **98 €** |
| • Discos de sierra circular TCT (acero inoxidable) | 677352 | **158 €** |

*Aluminio* *Hierro* *Acero inox.*

**Uso industrial**

# evo línea construcción
# tronzadora multifunción
# Rage2

Novedad

RAGE2

¡Con un solo disco podrá cortar madera, hierro, aluminio y plástico!

Disco incluido

## Accesorios incluidos:

- 1 disco RAGE2
- Abrazadera V-clamp

## Accesorios opcionales:

| | Código | P.V.P. |
|---|---|---|
| • Discos de sierra Ø 355 mm | 677355 | **82 €** |

| Modelo | Rage2 |
|---|---|
| Código | 670355 |
| Potencia del motor | 2.000 W / 230 V |
| Nº de revoluciones (en vacío) | 1.450 r.p.m. |
| Sección transv. rectang. máx. (pared 6 mm - 90º) | 120 x 120 mm |
| Sección transv. rectang. máx. (pared 6 mm – 45º) | 89 x 89 mm |
| Rectángulo máx. (pared 6 mm - 90º) | 101 x 178 mm |
| Rectángulo máx. (pared 6 mm - 45º) | 78 x 110 mm |
| Circunf. máx. (pared 6 mm - 90º) | Ø 130 mm |
| Circunf. máx. (pared 6 mm - 45º) | Ø 105 mm |
| Tiempo de uso máximo recomendado (ciclo) | 30 min. |
| Nivel de ruido | 112,4 dB (A) |
| Peso neto | 25 kg |
| Dimensiones máximas (alt. x anch. x prof.) | 600 x 300 x 570 mm |
| Ø máx. del disco | 355 mm |
| Ø del eje / grosor (mm) | 20 / 2,4 |
| Nº de dientes | 36 |
| **P.V.P.** | **338 €** |

**Vea la gama completa EvoSteel Línea Construcción en las páginas 308 a 311.**

# ME3500

Taladro con sistema de sujeción magnético que tiene una gran capacidad de perforación. Con su potente motor de 1.200 W y una capacidad de corte de 35 mm, sistema de refrigeración por gravedad, y alta adhesión magnética, es ideal para trabajos ligeros tanto en el taller como fuera de él. Una máquina de poco peso, fácil de usar, transportable, y con un precio excepcional que hace de ella una magnífica inversión para su taller.

| Modelo | Evo ME3500 |
|---|---|
| Código | 670350 |
| Potencia del motor | 1.200 W / 230 V |
| Ø máximo | 35 mm |
| Máximo corte en profundidad | 50 mm |
| Nº de revoluciones (en vacío) | 550 r.p.m. |
| Tiempo máximo recomendado en funcionamiento | 30 min |
| Nivel de ruido | 90 dB |
| Peso neto | 12,7 kg |
| Dimensiones máximas (alt. x anch. x prof.) | 468 x 260 x 300 mm |
| Dimensiones base magnética (alt. x anch. x prof.) | 48 x 80 x 164 mm |
| Adhesión magnética | 1500 kg f |
| Ø interno para fresa de corte | 19 mm Mango Weldon |
| **P.V.P** | **543 €** |

## Accesorios incluidos:

- 1 depósito para taladrina
- 1 tubo conductor
- 1 protector
- 1 llave allen 8 mm
- 1 llave allen 2,5 mm
- 1 llave combinada
- 3 brazos
- 2 tornillos mariposa
- 1 cadena de seguridad
- Maletín para transporte

Fresa
12 - 35 mm



Adaptador y portabrocas
13 mm

Avellanador
0 - 30 mm

Fresa no incluida

## Accesorios opcionales:

| | Código | P.V.P. |
|---|---|---|
| • Kit de fresas | HT1000S | **115 €** |

**Más accesorios opcionales en la página 147. Disponemos de la más amplia gama de fresas de corte del mercado. Consulte la página 148.**

# ME3000S Semi-Auto

Ejemplo de innovación en el campo de los sistemas de perforación magnética, con una capacidad de perforación de 30 mm, un potente motor de 1.200 W, y una alta adhesión magnética y avance automático de la fresa, la hace ideal para todo tipo de trabajos. Además posee un mecanismo que al finalizar la perforación vuelve a la posición inicial de forma automática. Fácil de transportar y a un precio fenomenal.

| Modelo | ME3000S Semi-Auto |
|---|---|
| Código | 670300 |
| Potencia del motor | 1.200 W / 230 V |
| Ø máximo | 30 mm |
| Máximo corte en profundidad | 50 mm |
| Nº de revoluciones (en vacío) | 550 r.p.m. |
| Tiempo máximo recomendado en funcionamiento | 30 min |
| Nivel de ruido | 90 dB |
| Peso neto | 17,6 kg |
| Dimensiones máximas (alt. x anch. x prof.) | 468 x 260 x 340 mm |
| Dimensiones base magnética (alt. x anch. x prof.) | 48 x 80 x 177 mm |
| Adhesión magnética | 1500 kg f |
| Ø interno para fresa de corte (mm): | 19 mm Mango Weldon |
| **P.V.P** | **1.085 €** |

## Accesorios incluidos:

- 1 depósito para taladrina
- 1 tubo conductor
- 1 protector
- 1 llave allen 8 mm
- 1 llave allen 2,5 mm
- 1 llave combinada
- 3 brazos
- 2 tornillos mariposa
- 1 cadena de seguridad
- Maletín para transporte

Fresa
12 - 30 mm



Adaptador y portabrocas
13 mm

Avellanador
0 - 30 mm

Fresa no incluida

# taladros + soporte magnético

## ME5000

Fresa no incluida

Fresa
12 - 50 mm



Adaptador y portabrocas
13 mm

Avellanador
0 - 30 mm

Es la intermedia de nuestras máquinas de perforación, con una gran capacidad de corte de 50 mm, y un potente motor de 1.200 watios, y alta adhesión magnética, es ideal para todo tipo de trabajos. También tiene incorporado el sistema de refrigeración por gravedad. Fácil de transportar y a un precio fenomenal.

### Accesorios incluidos:

- 1 depósito para taladrina
- 1 tubo conductor
- 1 protector
- 1 llave allen 8 mm
- 1 llave allen 2,5 mm
- 1 llave combinada
- 3 brazos
- 2 tornillos mariposa
- 1 cadena de seguridad
- Maletín para transporte

| Modelo | ME5000 |
|---|---|
| Código | 670500 |
| Potencia del motor | 1.200 W / 230 V |
| Ø máximo | 50 mm |
| Máximo corte en profundidad | 50 mm |
| Nº de revoluciones (en vacío) | 550 r.p.m. |
| Tiempo máximo recomendado en funcionamiento | 30 min |
| Nivel de ruido | 90 dB |
| Peso neto | 13,8 kg |
| Dimensiones máximas (alt. x anch. x prof.) | 494 x 260 x 300 mm |
| Dimensiones base magnética (alt. x anch. x prof.) | 48 x 80 x 177 mm |
| Adhesión magnética | 1500 kg f |
| Ø interno para fresa de corte | 19 mm Mango Weldon |
| **P.V.P** | **761 €** |

### Accesorios opcionales:

| | Código | P.V.P. |
|---|---|---|
| • Kit de fresas | HT1000S | **115 €** |

**Más accesorios opcionales en la página 147. Disponemos de la más amplia gama de fresas de corte del mercado. Consulte la página 148.**

## ME5000-2 Xtreme

Fresa no incluida

Fresa
12 - 50 mm



Adaptador y portabrocas
13 mm

Avellanador
0 - 30 mm

El extraordinario ME5000-2 Xtreme amplía las capacidades del sistema de taladros magnéticos Evolution. Con una gran capacidad de corte de 50 mm y una profundidad de 50 mm y una caja de cambios mecánica de 2 velocidades para optimizar la eficiencia de corte. Con su potente motor de 1.800 W, y su alta adhesión magnética, resulta perfecto para los trabajos más duros. Además tiene un precio y unas prestaciones estupendas.

### Accesorios incluidos:

- 1 depósito para taladrina
- 1 tubo conductor
- 1 protector
- 1 llave allen 8 mm
- 1 llave allen 2,5 mm
- 1 llave combinada
- 3 brazos
- 2 tornillos mariposa
- 1 cadena de seguridad
- Maletín para transporte

| Modelo | ME5000-2 Xtreme |
|---|---|
| Código | 670502 |
| Potencia del motor | 1.800 W / 230 V |
| Ø máximo | 50 mm |
| Máximo corte en profundidad | 50 mm |
| Nº de revoluciones (en vacío) (velocidad 1) | 380 r.p.m. |
| Nº de revoluciones (en vacío) (velocidad 2) | 500 r.p.m. |
| Tiempo máximo recomendado en funcionamiento | 30 min |
| Nivel de ruido | 104 dB |
| Peso neto | 21,8 kg |
| Dimensiones máximas (alt. x anch. x prof.) | 611 x 290 x 310 mm |
| Dimensiones base magnética (alt. x anch. x prof.) | 93 x 65 x 199 mm |
| Adhesión magnética | 2000 kg f |
| Ø interno para fresa de corte | 19 mm Mango Weldon |
| **P.V.P** | **849 €** |

# taladros + soporte magnético ME7500

El extraordinario sistema de taladro magnético ME7500 es realmente muy útil. Con su potente motor de 1.800 W, su caja de cambios mecánica reversible con 4 velocidades, su capacidad de corte de 75 mm y su gran capacidad magnética de adhesión, es perfecto para los trabajos más duros. **También acepta brocas cono morse MK 3.**

| **Modelo** | **Evo ME7500** |
|---|---|
| Código | 670850 |
| Potencia del motor | 1.800 W / 230 V |
| Ø máximo | 75 mm |
| Máximo corte en profundidad | 50 mm |
| Ø máximo de taladrado (taladro morse MK 3) | 32 mm |
| Ø máximo de perforación | 24 mm |
| Nº de revoluciones (en vacío) (velocidad 1) | 210 r.p.m. |
| Nº de revoluciones (en vacío) (velocidad 2) | 270 r.p.m. |
| Nº de revoluciones (en vacío) (velocidad 3) | 410 r.p.m. |
| Nº de revoluciones (en vacío) (velocidad 4) | 530 r.p.m. |
| Tiempo máximo recomendado en funcionamiento | 30 min. |
| Nivel de ruido | 104 dB |
| Peso neto | 24,6 kg |
| Dim. máx. con cremallera subida (alt. x anch. x prof.) | 618 x 290 x 330 mm |
| Dim. máx. con cremallera bajada (alt. x anch. x prof.) | 526 x 240 x 320 mm |
| Dimensiones magnéticas (alt. x anch. x prof.) | 100 x 65 x 199 mm |
| Adhesión magnética | 2250 kg f |
| Ø interno para fresa de corte | 19 mm Mango Weldon |
| **P.V.P** | **1.085 €** |

## Accesorios incluidos:

- 1 depósito para taladrina
- 1 tubo conductor
- 1 protector
- 1 llave allen 8 mm
- 1 llave allen 2,5 mm
- 1 llave combinada
- 3 brazos
- 2 tornillos mariposa
- 1 cadena de seguridad
- Maletín para transporte

Fresa
12 - 85 mm

Brocas MK 3
13 - 32 mm

Avellanador
0 - 50 mm

Portabrocas
0 - 16 mm

Roscar
0 - 24 mm

**Con 4 velocidades reversibles. Acepta brocas MK 3**

Fresa no incluida



# kit de fresas HT1000S

Contiene 6 fresas cortas (25 mm) de 12/14/16/18/20/22 mm
+ puntero piloto en un práctico maletín

Código HT1000S — P.V.P. **115 €**

## EvoCiclón

Código 670001 — P.V.P. **36 €**

### Recoge virutas magnético

El asombroso CICLÓN magnético recoge virutas es recomendable tenerlo, ya que ayuda a tener limpio cualquier área de trabajo relacionado con el metal. Este CICLÓN funciona como una varita mágica, simplemente pase el CICLÓN alrededor del lugar donde se hallan las virutas y este las atrae gracias a su fuerza magnética. Tiene una garantía de 12 meses.

## Accesorios opcionales:

| | Código | P.V.P. |
|---|---|---|
| • Adaptador portabrocas (ME3000-3500-5000) | HT01 | **28 €** |
| • Adaptador portabrocas (ME7500) | HT02 | **28 €** |
| • Adaptador fresas MK 3 12-85 mm (ME7500) | HT03 | **120 €** |
| • Portabrocas c/llave 0-13 mm (ME3000-3500-5000) | HT04 | **29 €** |
| • Portabrocas c/llave 0-16 mm (ME7500) | HT05 | **54 €** |
| • Avellanador 0-30 mm (ME3000-3500-5000) | HT06 | **93 €** |
| • Avellanador 0-50 mm (ME7500) | HT07 | **109 €** |
| • Adaptador MK 3 para roscar (ME7500) | HT08 | **196 €** |
| • Pinzas sujeción macho Ø 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18 mm (ME7500) (precio por unidad) | | **87 €** |

# fresas de corte
# "Extra duras" M2

La gama Evolution de fresas ofrece un mejor precio, calidad y prestaciones.

**Fabricadas completamente en acero M2**

**Serie corta - 25 mm longitud**

| Diámetro | Código | P.V.P. |
|---|---|---|
| 12 mm | HT12S | **16 €** |
| 13 mm | HT13S | **16 €** |
| **14 mm** | **HT14S** | **16 €** |
| 15 mm | HT15S | **17 €** |
| 16 mm | HT16S | **18 €** |
| 17 mm | HT17S | **18 €** |
| **18 mm** | **HT18S** | **19 €** |
| 19 mm | HT19S | **19 €** |
| 20 mm | HT20S | **20 €** |
| 21 mm | HT21S | **21 €** |
| **22 mm** | **HT22S** | **22 €** |
| 23 mm | HT23S | **22 €** |
| 24 mm | HT24S | **23 €** |
| 25 mm | HT25S | **24 €** |
| 26 mm | HT26S | **25 €** |
| 27 mm | HT27S | **25 €** |
| 28 mm | HT28S | **26 €** |
| 29 mm | HT29S | **27 €** |
| 30 mm | HT30S | **28 €** |
| 31 mm | HT31S | **35 €** |
| 32 mm | HT32S | **38 €** |
| 33 mm | HT33S | **39 €** |
| 34 mm | HT34S | **45 €** |
| 35 mm | HT35S | **49 €** |
| 36 mm | HT36S | **54 €** |
| 37 mm | HT37S | **56 €** |
| 38 mm | HT38S | **57 €** |
| 39 mm | HT39S | **58 €** |
| 40 mm | HT40S | **60 €** |
| 41 mm | HT41S | **62 €** |
| 42 mm | HT42S | **66 €** |
| 43 mm | HT43S | **67 €** |
| 44 mm | HT44S | **71 €** |
| 45 mm | HT45S | **74 €** |
| 46 mm | HT46S | **79 €** |
| 47 mm | HT47S | **80 €** |
| 48 mm | HT48S | **83 €** |
| 49 mm | HT49S | **86 €** |
| 50 mm | HT50S | **88 €** |
| 51 mm | HT51S | **91 €** |
| 52 mm | HT52S | **97 €** |
| 53 mm | HT53S | **109 €** |
| 54 mm | HT54S | **111 €** |
| 55 mm | HT55S | **117 €** |
| 56 mm | HT56S | **119 €** |
| 57 mm | HT57S | **124 €** |
| 58 mm | HT58S | **129 €** |
| 59 mm | HT59S | **134 €** |
| 60 mm | HT60S | **138 €** |
| 61 mm | HT61S | **145 €** |
| 62 mm | HT62S | **151 €** |
| 63 mm | HT63S | **155 €** |
| 64 mm | HT64S | **157 €** |
| 65 mm | HT65S | **159 €** |
| Puntero piloto corto | HT00S | **6 €** |

**Serie larga - 50 mm longitud**

| Diámetro | Código | P.V.P. |
|---|---|---|
| 12 mm | HT12L | **25 €** |
| 13 mm | HT13L | **25 €** |
| **14 mm** | **HT14L** | **25 €** |
| 15 mm | HT15L | **26 €** |
| 16 mm | HT16L | **27 €** |
| 17 mm | HT17L | **28 €** |
| **18 mm** | **HT18L** | **30 €** |
| 19 mm | HT19L | **32 €** |
| 20 mm | HT20L | **34 €** |
| 21 mm | HT21L | **35 €** |
| **22 mm** | **HT22L** | **37 €** |
| 23 mm | HT23L | **38 €** |
| 24 mm | HT24L | **39 €** |
| 25 mm | HT25L | **39 €** |
| 26 mm | HT26L | **40 €** |
| 27 mm | HT27L | **41 €** |
| 28 mm | HT28L | **44 €** |
| 29 mm | HT29L | **46 €** |
| 30 mm | HT30L | **47 €** |
| 31 mm | HT31L | **49 €** |
| 32 mm | HT32L | **54 €** |
| 33 mm | HT33L | **56 €** |
| 34 mm | HT34L | **59 €** |
| 35 mm | HT35L | **62 €** |
| 36 mm | HT36L | **64 €** |
| 37 mm | HT37L | **66 €** |
| 38 mm | HT38L | **67 €** |
| 39 mm | HT39L | **68 €** |
| 40 mm | HT40L | **72 €** |
| 41 mm | HT41L | **75 €** |
| 42 mm | HT42L | **78 €** |
| 43 mm | HT43L | **80 €** |
| 44 mm | HT44L | **84 €** |
| 45 mm | HT45L | **87 €** |
| 46 mm | HT46L | **90 €** |
| 47 mm | HT47L | **93 €** |
| 48 mm | HT48L | **97 €** |
| 49 mm | HT49L | **98 €** |
| 50 mm | HT50L | **100 €** |
| 51 mm | HT51L | **101 €** |
| 52 mm | HT52L | **111 €** |
| 53 mm | HT53L | **115 €** |
| 54 mm | HT54L | **118 €** |
| 55 mm | HT55L | **120 €** |
| 56 mm | HT56L | **127 €** |
| 57 mm | HT57L | **131 €** |
| 58 mm | HT58L | **135 €** |
| 59 mm | HT59L | **139 €** |
| 60 mm | HT60L | **143 €** |
| 61 mm | HT61L | **148 €** |
| 62 mm | HT62L | **153 €** |
| 63 mm | HT63L | **160 €** |
| 64 mm | HT64L | **167 €** |
| 65 mm | HT65L | **177 €** |
| Puntero piloto largo | HT00L | **7 €** |